

STALOTEC®

ГИГИЕНИЧНОСТЬ.
АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ.
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ.



Stalotec® 1115/120 beige



4822
ступень простая

120 beige
210 braun
215 rot
230 grau
320 sandgelb
330 graphit











4824
ступень простая,
с насечками

120 beige
210 braun
215 rot
230 grau
320 sandgelb
330 graphit



2116
плинтус

120 beige
210 braun
215 rot
230 grau
320 sandgelb
330 graphit

 <p>4004 плинтус угловой, внутренний</p> <p>120 beige 210 braun 215 rot 230 grau 320 sandgelb 330 graphit</p>	 <p>4005 плинтус угловой, внешний</p> <p>120 beige 210 braun 215 rot 230 grau 320 sandgelb 330 graphit</p>	 <p>4000 фигурный плинтус</p> <p>120 beige 210 braun 215 rot 230 grau 320 sandgelb 330 graphit</p>
 <p>4500 фигурный плинтус</p> <p>120 beige 210 braun 215 rot 230 grau 320 sandgelb 330 graphit</p>	 <p>4504 плинтус угловой, внутренний</p> <p>120 beige</p>	 <p>4505 плинтус угловой, внешний</p> <p>120 beige</p>
 <p>4544 угол, внутренний</p> <p>120 beige</p>	 <p>4545 угол, внешний</p> <p>120 beige</p>	



STALOTEC®

ГИГИЕНИЧНОСТЬ.
АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ.
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ.

ФОРМАТ



25 x 12,5 CM
Ровная поверхность
R 11/B



25 x 12,5 CM
Поверхность с вафельным профилем
R 12-V 8/C

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ



10 MM 13 MM 15 MM 18 MM 20 MM


ЦВЕТА




120 beige



210 braun




330 graphit



215 rot



230 grau



320 sandgelb

STALOTEC®

ГИГИЕНИЧНОСТЬ.
АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ.
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ.

Stalotec® неглазуванная плитка, DIN EN 14411, Gr. A₁

Обозначение артикула	1100 плитка	1113 плитка	1115 плитка	1118 плитка	1120 плитка	3180 плитка	4822 ступень простая	4824 ступень простая, с насечками
Размер раstra в см	25 x 12,5	25 x 12,5	25 x 12,5	25 x 12,5	25 x 12,5	25 x 12,5	25	25
технологические стандартные размеры в мм	240 x 115 x 10	240 x 115 x 13	240 x 115 x 15	240 x 115 x 18	240 x 115 x 20	240 x 115 x 13	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10
	○	●	●	●	○			
	●							
	○	●	●	○	○			
						○	○	○
	○	○	○	○	○			
шт. в пакете	20	16	13	11	10	16	6	6
количество штук в м ² /п.м. с учетом шва	33,00 ¹⁾	33,00 ¹⁾	33,00 ¹⁾	33,00 ¹⁾	33,00 ¹⁾	33,00 ¹⁾	4,00	4,00
количество штук в палете	1.800	1.440	1.170	990	900	1.440	684	684
количество м ² /п.м. в упаковке	0,61	0,48	0,39	0,33	0,30	0,48	1,50	1,50
количество м ² /п.м. в палете	54,55	43,64	35,45	30,00	27,27	43,64	171,00	171,00
количество упаковок в палете	90	90	90	90	90	90	114	114
вес палеты в кг	1.080	1.191	1.074	1.102	1.108	1.087	588	608
вес штуки в кг	0,600	0,827	0,918	1,113	1,231	0,755	0,860	0,889
вес м ² /п.м. в кг	19,800	27,291	30,294	36,729	40,623	24,915	3,440	3,556
вес упаковки в кг	12,00	13,232	11,934	12,243	12,310	12,080	5,160	5,334
Класс противоскольжения	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 12-V8/C	R 11/B	R 11/B
группа истираемости	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³

● = Складская позиция. ○ = изготовление на заказ - срок поставки по запросу. ¹⁾ = При укладке с помощью виброукладчика количество плитки увеличивается до 36,3 шт. / кв.м. Цена рассчитывается по необходимому количеству. Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

Сейчас по запросу можно получить: новый продукт „ExtruTec® Seal“ фирмы STRÖHER для герметизации поверхности керамических продуктов при значительном снижении подверженности загрязнению.



Стандартная поверхность



Продукт „ExtruTec® Seal“ фирмы STRÖHER для герметизации поверхности

Также
выпускается
со значением R 12!
Срок поставки
по запросу



2116 плинтус	4000 фигурный плинтус	4004 плинтус угловой, внутренний	4005 плинтус угловой, внешний	4500 фигурный плинтус	4504 плинтус угловой, внутренний	4505 плинтус угловой, внешний	4544 угол, внутренний	4545 угол, внешний
25	25	-	-	25	-	-	-	-
240 x 73 x 10	240 x 96 x 12	115 x 96 x 12	115 x 96 x 12	240 x 146 x 12	115 x 146 x 12	115 x 146 x 12	146 x 43 x 43 x 10	146 x 32 x 32 x 10
●	●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○					
12	8	6 Paar	8 Paar	10	7	10	8	8
4,00	4,00	-	-	4,00	-	-	-	-
2.208	912	684	912	750	525	750	-	-
3,00	2,00	-	-	2,50	-	-	-	-
552,00	228,00	-	-	187,50	-	-	-	-
184	114	114	114	75	75	75	-	-
972	630	518	514	600	452	645	-	-
0,440	0,691	0,758	0,564	0,800	0,860	0,860	0,230	0,220
1,760	2,764	-	-	3,200	-	-	-	-
5,280	5,528	4,548	4,512	8,00	6,020	8,600	1,840	1,760
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

* STRÖHER – единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Teriolec® Плитка для террас, Teriolec® X Плитка для террас, Teriolec® X Profile Плитка для террас, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.

АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ.

Напольные покрытия с защитой от скольжения во влажных зонах при ходьбе босиком




напр. раздевалки




напр. душевые, зоны вокруг бассейна, детские неглубокие бассейны, лестницы и переходы, не ведущие в воду



напр. лестницы и переходы, ведущие в воду, наклонные поверхности бассейна



Ровная поверхность
(R 10/A)




Зернистая поверхность
(R 11/B)

STRÖHER Поверхности с защитой от скольжения

SECUTON®

STALOTEC®

Антискользящие напольные покрытия в рабочих помещениях и зонах с опасностью скольжения



Коэффициент сопротивления скольжению для напр. лестниц, врачебных кабинетов, приемных покоев клиник, столовых, входных зон



Коэффициент сопротивления скольжению для напр. общественных туалетов, залов кафе и ресторанов



Коэффициент сопротивления скольжению для напр. автосервисов, лабораторных помещений, цехов разлива напитков




Коэффициент сопротивления скольжению для напр. помещений с отрицательной температурой, зданий пожарной охраны, установок переработки сточных вод



Коэффициент сопротивления скольжению для напр. скотобойни и мясообрабатывающих цехов (V10), цехов переработки овощей (V6)




Поверхность с фактурными выступами «звездочки»
(R 12-V4/B)



Поверхность с фактурными выступами «кнопки»
(R 13-V10/B)



Ровная поверхность
(R 11/B)



Поверхность с вафельным профилем
(R 12-V8/C)